



- ▶ Modèles de 9 000, 12 000, 18 000 et 24 000 BTU/h disponibles
- ▶ Fonctionnement intérieur silencieux (29-48 db)
- ▶ Télécommande incluse
- ▶ Capacité de chauffage jusqu'à -30° C
- ▶ Fonctionnement par Inverter (compresseur à vitesse variable)
- ▶ Comprend des réchauffeurs de bac d'évacuation
- ▶ Revêtement bleu des ailettes
- ▶ Système certifié par le AHRI
- ▶ Certifié Energy Star<sup>®</sup>



Extérieur	Intérieur	TRES	CPSC	EER	Capacité (BTU/h) Refroidissement	Capacité (BTU/h) Chauffage	Tension	Conduit de gaz	Conduit de liquide	Protection maximale contre les surtensions	Capacité de chauffage à basse température ambiante en Celsius
-----------	-----------	------	------	-----	----------------------------------	----------------------------	---------	----------------	--------------------	--	---

### Systèmes sans conduit mono-zone HP TRES 23

M4THS2309A11NA	M4MHW2309A1N0A	23	11	14,3	9 100	11 000	208-230/60/1	3/8"	1/4"	15	-30° C à 30° C
M4THS2312A11NA	M4MHW2312A1N0A	23	11	13	12 000	12 000	208-230/60/1	1/2"	1/4"	15	-30° C à 30° C
M4THS2318A11NA	M4MHW2318A1N0A	23	11	13	18 200	18 200	208-230/60/1	5/8"	1/4"	20	-30° C à 30° C
M4THS2324A11NA	M4MHW2324A1N0A	23	11	13	22 000	24 000	208-230/60/1	5/8"	1/4"	25	-30° C à 30° C

**GARANTIE DE 5 ANS**

Garantie limitée sur les pièces fonctionnelles

**GARANTIE DE 10 ANS**

Garantie des pièces fonctionnelles lorsque le produit est enregistré